























# Serie 422 ERSADUR-Entlötpitzenpaare

<p><b>0422FD 10</b></p>  <p>4 mm, passend für z. B. SO 8 GT/14 GT/16GT</p>	<p><b>0422ED</b></p>  <p>6 mm, passend für z. B. SOIC 8</p>	<p><b>0422FD 3</b></p>  <p>7,5 mm, passend für z. B. SOIC 12 / SOT 23</p>
<p><b>0422FD 1</b></p>  <p>10 mm, passend für z. B. SOIC 16</p>	<p><b>0422FD 4</b></p>  <p>12,5 mm, passend für z. B. SOIC 20</p>	<p><b>0422FD 2</b></p>  <p>15 mm, passend für z. B. SOIC 24</p>
<p><b>0422FD 5</b></p>  <p>17,5 mm, passend für z. B. SOIC 28</p>	<p><b>0422FD 6</b></p>  <p>20 mm, passend für z. B. SOIC 32</p>	<p><b>0422FD 7</b></p>  <p>25 mm, passend für z. B. SOIC 40</p>
<p><b>0422FD 8</b></p>  <p>27,5 mm, passend für Bauteile mit einer Kantenlänge von 27,5 mm</p>	<p><b>0422FD 9</b></p>  <p>40 mm, passend für Bauteile mit einer Kantenlänge von 40 mm</p>	<p><b>0422QD 5</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 10 mm, passend für z. B. PLCC 20</p>
<p><b>0422QD 1</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 12,5 mm, passend für z. B. PLCC 28</p>	<p><b>0422QD 6</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 15 mm, passend für z. B. QFP, TQFP und TQFP 0T25</p>	<p><b>0422QD 3</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 17,5 mm, passend für z. B. PLCC 44</p>
<p><b>0422QD 4</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 20 mm, passend für z. B. PLCC 52</p>	<p><b>0422QD 2</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 25 mm, passend für z. B. PLCC 68</p>	<p><b>0422QD 7</b></p>  <p>90° Winkel, Schenkel 30 mm, passend für z. B. PLCC 84</p>
<p><b>0422RD 1</b></p>  <p>Schenkel 22,5 x 16,5 mm, passend für z. B. QFP 100</p>	<p><b>0422RD 2</b></p>  <p>Schenkel 15 x 12,5 mm, passend für z. B. PLCC 32</p>	<p><b>0422MD</b></p>  <p>ellipsenförmig, für MELF und MINIMELF</p>
<p><b>0422SD*</b></p>  <p>für MICROMELF</p>	<p><b>*Hinweis:</b> Die Entlöspitzen 0422SD sollten nur zusammen mit der Verdrehsicherung verwendet werden. Verdrehsicherung für Entlöt-Pincette 40 und Entlöt-pinzette TC 40 auf Anfrage.</p>	