

SERIE 422/452 ENTLÖTSPITZEN, ERSADUR

■ DIGITAL 2000 A mit CHIP TOOL

■ MICRO-CON 60 iA mit SMD-Entlötpinzette 40

■ SMT UNIT 60 AC/A mit CHIP TOOL/


SMD-Entlötpinzette 40

■ Alle i-CON Lötstationen mit CHIP TOOL

■ REWORK 80 / SMD 8000


0452FDLF040/SB

4 mm, für z. B. SO 8 GT/14 GT/16GT




0422ED/SB

6 mm, passend für z. B. SOIC 8




0452EDLF060/SB

6 mm, für z. B. SOIC 8




0452FDLF075/SB

7,5 mm, für z. B. SOIC 2/ SOT 23




0452FDLF100/SB

10 mm, für z. B. SOIC 16




0452FDLF125/SB

12,5 mm, für z. B. SOIC 20




0452FDLF150/SB

15 mm, für z. B. SOIC 24




0452FDLF200/SB

20 mm, für z. B. SOIC 32




0452FDLF250/SB

25 mm, für z. B. SOIC 40




0452QDLF100/SB

90°-Winkel, Schenkel 10 mm, für z. B. PLCC 20




0452QDLF125/SB

90°-Winkel, Schenkel 12,5 mm, für z. B. PLCC 28




0452QDLF150/SB

90°-Winkel, Schenkel 15 mm, für z. B. QFP, TQFP und TTQFP 80T25




0452QDLF250/SB

90°-Winkel, Schenkel 25 mm, passend für PLCC 68




0422MD/SB

ellipsenförmig, für MELF und MINI-MELF




0452MDLF020/SB

ellipsenförmig, für MELF und MINI-MELF



0422SD/SB

für MICRO-MELF



*Hinweis:

Die Entlötpitzen 0422SD sollten nur zusammen mit der Verdrehungssicherung verwendet werden.

Verdrehungssicherung für Entlötpinzette 40 und Entlötpinzette TC 40 auf Anfrage.