

Ø 6 x 25 mm



Spannung Voltage	32 V	Strom Current	5 A – 40 A	Ausschaltvermögen Breaking Capacity	500 A
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	---	--------------



Norm / Standard (angelehnt an / according to): DIN 72581-1

Anwendung / Application: Automobilindustrie, DC-Anwendungen / Automotive industry, DC-applications

Aufbau / Construction:

Gehäuse / Body: Isolierender Kunststoff / Insulating Plastic
 Kontakt / Contact: Zinklegierung, verzinkt / Zinc Alloy, tin plated

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	$U_{d,max}$ [mV]	I_{BC} [A]	I^2t [A ² s]	Farcode / Colour Code
300.024	5	32	100	500	Auf	Gelb / yellow
300.026	8	32	100	500	Anfrage	Weiß / white
300.027	10	32	100	500	/	Grün / green
300.030	16	32	100	500	/	Rot / red
300.032	25	32	100	500	On	Blau / blue
300.035	40	32	100	500	Request	Schwarz / black

$I_N - t$ Verhalten / $I_N - t$ characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:
$1,5 \cdot I_N$	t_{min} : 3600 s
	t_{max} : -
$2,5 \cdot I_N$	t_{min} : 0
	t_{max} : 3600 s

